



Product datasheet Produktdatenblatt Product datablad Fiche produit	FAST MEMBRANE SEALER FOR BUCKETS SCHNELL-SIEGELMASCHINE FÜR EIMER SNEL-SEALMACHINE VOOR EMMERS OPERCULEUSE DE SEAUX À GRANDE VITESSE		
Machine Maschine Machine Machine	Automatic fast sealing machine for large size PP plastic buckets Automatische Schnellsiegelmaschine für grosse PP Kunststoff Eimer Automatische snelsealmaschine voor grote PP kunststof emmers Operculeuse grande vitesse automatiques de seaux grandes synthétique en PP		
Type Typ Type Type	MSU, P300 or P400, stand alone or integrated in production line MSU, P300 oder P400, freistehend oder integriert in Produktionslinie MSU, P300 of P400, vrijstaand of geïntegreed in productielijn MSU, P300 of P400, seul ou intégré dans la ligne de production		
Bucket type Eimertyp Emmertype Type de seaux	1 to 15 liter or Ø300 mm for P300 and up to 25 liter or Ø400mm for P400 1 bis 15 Liter oder Ø300 mm für P300 und bis 25 Liter oder Ø400mm für P400 1 tot 15 liter of Ø300 mm voor P300 en tot 25 liter of Ø400mm voor P400 1 jusqu'à 15 litres ou Ø300 mm pour P300 et jusqu'à 25 litres ou Ø400mm pour P400		
Capacity Kapazität Capaciteit Capacité	Up to 20 buckets per minute, depending on filling speed and steaming or gas Bis 20 Eimer pro Minute, abhängig von der Abfüllgeschwindigkeit und Begasen oder Stom Tot 20 emmers per minuut, afhankelijk van afvulsnelheid en stomen of begassen Jusqu'à 20 seaux par minute, en fonction du taux de remplissage et vapeur et gaz		
Running direction Laufrichtung Looprichting Direction d'alimentation	From left > right or right > left Von links > rechts oder rechts > links Van links > rechts of rechts > links De gauche > droite ou de droite > gauche		
Length x width x height Länge x Breite x Höhe Lengte x breedte x hoogte Longueur x largeur x hauteur Weight - Gewicht - Poids	app. 2200 x 900 x 2000 mm; conveyer at 700-900mm +/- 50 mm adjustable ca. 2200 x 900 x 2000 mm; Förderband am 700-900 mm +/- 50 mm justierbar ca. 2200 x 900 x 2000 mm; transportband op 700-900 mm +/- 50 mm variabel env. 2200 x 900 x 2000 mm; convoyeur à 700-900 mm +/-50 mm variable >600kg		
Material Materialien Materialen Matériaux	Stainless steel 304, industrial plastics, anodized aluminium Edelstahl 304, industrielle Kunststoffe, eloxiertes Aluminium Roestvaststaal 304, industriële kunststoffen, geanodiseerd aluminium Acier inoxydable 304, synthétiques industrielles, aluminium anodisé		
Control system Steuerung Bediening / Utilisation	Moeller Eaton / Siemens / Mitsubishi Eplan-8 CE - machine 2006/42/EG-IIA + EMC 2004/108/EG		
Sealing temperature Siegeltemperatur Seal temperatuur Température d'operculer	>180°C for laminated PET/PP foil and up to 200°C for aluminium/PP foil >180°C für laminierte PET/PP Folie und bis 200°C für Aluminium/PP Folie >180°C voor gelamineerde PET/PP folie en tot 200°C voor aluminium/PP folie >180°C pour film laminé PET/PP et jusqu'à 200°C pour film aluminium/PP		
Pneumatics Pneumatik Pneumatiek Pneumatique	Festo, 6 to 10 bar, clean and water free Festo, 6 bis 10 Bar, rein und wasserfrei Festo, 6 tot 10 bar, schoon en watervrij Festo, 6 jusqu'à 10 bar, propre et anhydre		
Voltage / Stromspannung Stroomspanning / Voltage	380-400V (16A, 50 Hz)		
Application area Anwendungsbereich Toepassingsgebied Zone d'application	Dry interior use, temperature +5° to +40°C, RH 30% to 85% Trocken Innenanwendung, Temperatur +5° bis +40°C, RF 30% to 85% Droge binnentoepassing, temperatuur +5° tot +40°C, RV 30% to 85% Application d'intérieur sec, température +5°C jusqu'à 40°C, RH 30% à 85%		
Options Optionen Opties Options	Steaming and gas unit, filling unit, weighing, disinfection, fast removable format set for different bucket diameters, rectangular buckets, conveyer belt, adjustable wheels Dampf und Gasblock, Abfüllanlage, Wiegen, Entkeimung, Schnellwechsel-Formatset für andere Eimerdurchmesser, rechteckige Eimer, Förderband, einstellbare Räder Stoom en gasblok, afvulunit, wegen, desinfectie, snel-verwisselbare formaat-set voor andere emmerdiameter, rechthoekige emmers, transportband, stelbare wielen L'unité à la vapeur et de gaz, unité remplissante, pesage, désinfection, format série démontable rapidement pour différents diamètres de seaux, seaux rectangulaire, convoyeur, roues réglables		
www.globetech-packaging.com www.globetech-packaging.de www.globetech-packaging.nl www.globetech-packaging.fr	No rights can be claimed from given information Von dieser Informationen können keine Rechte abgeleitet werden Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Aucun droit ne peut être conféré sur base de ces informations		
6-1-2016 www.globetech.nl			