



| | | | |
|---|---|--|--|
| Product datasheet Produktdatenblatt Product datablad Fiche produit | MEMBRANE SEALER FOR POTS SIEGELMASCHINE FÜR DOSEN SEALMACHINE VOOR BEKERS OPERCULEUSE POUR POTS |  | |
|  | | | |
| Machine Maschine Machine Machine | Semi-automatic sealing machine for pots of plastic Halbautomatische Siegelmaschine für Kunststoff Dosen Halbautomatische sealmachine voor kunststof potten Operculeuse semi-automatiques pour pots synthétiques | | |
| Type Typ Type Type | Fero, stand alone or integrated in production line Fero, freistehend oder integriert in Produktionslinie Fero, vrijstaand of geïntegreed in productielijn Fero, seul ou intégré dans la ligne de production | | |
| Pot type Dosentyp Bekertype Type pot | Maximum Ø130 mm or rectangular 130x130 mm Maximum Ø130 mm oder rechteckig 130x130 mm Maximum Ø130 mm of rechthoekig 130x130 mm Maximum Ø130 mm ou rectangulaire 130x130 mm | | |
| Capacity Kapazität Capaciteit Capacité | Up to 20 pots per minute with 2 head sealer Bis 20 Dosen pro Minute mit 2 Kopfsiegler Tot 20 bekera per minuut met 2 kops-sealer Jusqu'à 20 pots par minute avec operculeuse de 2 têtes | | |
| Running direction Laufrichtung Looprichting Direction d'alimentation | From left > right or right > left Von links > rechts oder rechts > links Van links > rechts of rechts > links De gauche > droite ou de droite > gauche | | |
| Length x width x height Länge x Breite x Höhe Lengte x breedte x hoogte Longueur x largeur x hauteur | app. 610 x 750 x 950 mm; conveyer at 700-900mm +/- 50 mm adjustable ca. 610 x 750 x 950 mm; Förderband am 700-900 mm +/- 50 mm justierbar ca. 610 x 750 x 950 mm; transportband op 700-900 mm +/- 50 mm variabel env. 610 x 750 x 950 mm; convoyeur à 700-900 mm +/-50 mm variable | | |
| Weight - Gewicht - Poids | > 110 kg | | |
| Material Materialien Materialen Matériaux | Stainless steel 304, industrial plastics, anodized aluminium Edelstahl 304, industrielle Kunststoffe, eloxiertes Aluminium Roestvaststaal 304, industriële kunststoffen, geanodiseerd aluminium Acier inoxydable 304, synthétiques industrielles, aluminium anodisé | | |
| Control system Steuerung Bediening / Utilisation | Moeller Eaton / Siemens / Mitsubishi Eplan-8 CE - machine 2006/42/EG-IIA + EMC 2004/108/EG | | |
| Sealing temperature Siegeltemperatur Seal temperatuur Température d'operculer | Between 150°C and 180°C, depending on type of foil Zwischen 150°C und 180°C, abhängig von der Folientyp Tussen 150°C en 180°C, afhankelijk van type folie Entre 150°C et 180°C, dépendant type de film | | |
| Pneumatics Pneumatik Pneumatiek Pneumatique | Festo, 6 to 10 bar, clean and water free Festo, 6 bis 10 Bar, rein und wasserfrei Festo, 6 tot 10 bar, schoon en watervrij Festo, 6 jusqu'à 10 bar, propre et anhydre | | |
| Voltage / Stromspannung Stroomspanning / Voltage | 380-400V (16A, 50 Hz) | | |
| Application area Anwendungsbereich Toepassingsgebied Zone d'application | Dry interior use, temperature +5° to +40°C, RH 30% to 85% Trocken Innenanwendung, Temperatur +5° bis +40°C, RF 30% to 85% Droge binnentoepassing, temperatuur +5° tot +40°C, RV 30% to 85% Application d'intérieur sec, température +5°C jusqu'à 40°C, RH 30% à 85% | | |
| Options Optionen Opties Options | Steaming and gas unit, filling unit, weighing, disinfection, fast removable format set for different pot diameters, 3 or 4 sealing heads, rectangular pots, conveyer belt, electrical height adjustment, adjustable wheels Dampf und Gasblock, Abfüllanlage, Wiegen, Entkeimung, Schnellwechsel-Formatset für andere Dosendurchmesser, 3 oder 4 Siegelköpfe, rechteckige Dosen, Förderband, elektrische Höheinstellung, einstellbare Räder Stoom en gasblok, afvulunit, wegen, desinfectie, snel-verwisselbare formaat set voor andere bekera, rechthoekige bekera, transportband, elektrische hoogteinstelling, stelbare wielen L'unité à la vapeur et de gaz, unité remplissante, pesage, désinfection, format série démontable rapidement pour différents diamètres de pots, 3 ou 4 têtes de operculage, pots rectangulaire, convoyeur, réglage de la hauteur électrique, roues réglables | | |
| www.globetech-packaging.com www.globetech-packaging.de www.globetech-packaging.nl www.globetech-packaging.fr | No rights can be claimed from given information Von dieser Informationen können keine Rechte abgeleitet werden Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Aucun droit ne peut être conféré sur base de ces informations | | |
| 6-1-2017 www.globetech.nl | | | |